

für Fahrzeug/e: **BMW S 1000 RR**

EG/ABE:

 Typ/en: **K10, Typschlüssel-Nr.: 0D10, Modelljahr: Ab 2015 e1*2002/24*0421****

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge J17 x MT3.50	Serienfelge J17 x MT6.00
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,9 / 2,9 bar
Bereifung:	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	190/55ZR17 M/C (75W) TL 1)
Profile beliebig kombinierbar	ContiRaceAttack Comp.Endura ContiRaceAttack 2 Street	ContiRaceAttack Comp.Endura ContiRaceAttack 2 Street
Profile beliebig kombinierbar	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4
Profile beliebig kombinierbar	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1) ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4	200/55ZR17 M/C (78W) TL 1) ContiSportAttack 2 A6 B6 ContiSportAttack 3 A6 B6 ContiSportAttack 4 A6 B6

Bemerkungen / Auflagen:

A6 Die Parameter der Fahrwerksregelsysteme sind von einem BMW- Motorrad Partner der Reifengröße anzupassen.

B6 Wir empfehlen das SA Schmiederad.

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StZVO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als bestätigte Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

Hiermit bestätige ich die Übereinstimmung
vorliegender Kopie mit dem Original.