



Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst:

## Serviceinformation

Nr.: 9218

Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

|                         |                     |                              |                               |                    |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Hersteller:             |                     | ABE / EG-Typgenehmigung:     |                               | Handelbezeichnung: |
| BMW                     |                     | e1*168/2013*00015**          |                               | S 1000 XR          |
| Ohne ABS:               | Mit ABS:            | Typ:                         | Modelljahr von:               | Modelljahr bis:    |
|                         | x                   | 2X10, 2X10r                  | 2017                          |                    |
| Felgengröße vorne:      | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |                    |
| 3.50x17                 | 6.00x17             | 2,5                          | 2,9                           |                    |
| Auflagen / Bemerkungen: |                     |                              |                               |                    |

|                                |                                 |                                |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Vorderachse:                   | < Zulässige Reifendimensionen > | Hinterachse:                   |
| <b>120/70ZR17 M/C (58W) TL</b> |                                 | <b>190/55ZR17 M/C (75W) TL</b> |

|                           |                         |                           |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Profil Vorderradreifen:   | Mögliche Kombinationen: | Profil Hinterradreifen:   |
| <b>ContiSportAttack 3</b> | <b>1</b>                | <b>ContiSportAttack 3</b> |
| <b>ContiSportAttack 4</b> | <b>1</b>                | <b>ContiSportAttack 4</b> |
| <b>ContiRoadAttack 3</b>  |                         | <b>ContiRoadAttack 3</b>  |
| <b>ContiTrailAttack 3</b> |                         | <b>ContiTrailAttack 3</b> |

Auflagen / Bemerkungen:

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 03.08.2020

Ralph Viering  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen