

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: BMW	Handelbezeichnung: S 1000 RR		
Typ: K10	Modelljahr ab: 2015	ABS: Ja	
ABE / EG-Typgenehmigung: e1*2002/24*0421**			
Felgengröße vorne: 3.50x17	Felgengröße hinten: 6.00x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	1	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 3	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 4	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 13.02.2023

Ralph Viering

Korbach, 13.02.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: BMW	Handelbezeichnung: S 1000 RR		
Typ: K10	Modelljahr ab: 2015	ABS: Ja	
ABE / EG-Typgenehmigung: e1*2002/24*0421**			
Felgenreiße vorne: 3.50x17	Felgenreiße hinten: 6.00x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Die Parameter der Fahrwerksregelsysteme sind von einem BMW- Motorrad Partner der Reifengröße anzupassen.**
- **Wir empfehlen das SA Schmiederad.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:			< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:			Auflagen, Bemerkungen
Mögliche Kombinationen						
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	3	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	3	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End		x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	4	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 2		o-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	4	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 3		x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	4	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 4		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.**
- o-x) Reifen im Auslauf, Hinter- Radreifen.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 13.02.2023

Ralph Viering

Korbach, 13.02.2023

Marco Zahn